

# **ELINDO**

## **électronique-informatique**

---

*L'Assurance du Service Après-Vente*

**Une équipe d'électroniciens/informaticiens à votre écoute**

**Des matériels d'avant-garde**

**Démonstrations**

**Conseils / assistance**

**Assistance téléphonique**

**Service après-vente rapide**

**ELINDO, Créée en 1962**

**Vous pouvez compter sur nous !**

**Nombreuse références...**



610 Avenue de Dunkerque  
59160 LOMME  
Tél. : 03.20.09.00.52  
Fax : 03.20.93.79.88  
Email : [elindo@wanadoo.fr](mailto:elindo@wanadoo.fr)  
Web : [www.elindo.fr](http://www.elindo.fr)

---

**40 Watts - Housse - 1 Micro HF à main + 1 Micro cravate**

# **Sonorisation portable pour discours (intérieure et/ou extérieure) type ELICOL**



## **DESRIPTIF**

Colonne autonome amplifiée (40 W maxi) en aluminium extrudé et grille métallique en aluminium extrudé, elle est équipée :

- de deux récepteurs UHF 16 fréquences commutables chacun (863-865 MHz) ;
- d'un microphone à main UHF;
- d'un microphone cravate avec boîtier émetteur UHF.

Elle est idéale pour les communautés religieuses, les écoles, les universités et les associations...

## **CARACTERISITQUES**

- Puissance 40 W maxi
- Batterie rechargeable 12 volts
- Alimentation secteur / batteries
- 1 entrée micro
- 1 sortie auxiliaire
- Temps de charge 4 à 8 heures
- Autonomie : 5 à 8 heures en continu
- Dimension : 100x145x660 mm (LxPxh)
- Poids : 5 Kg
- Accessoires en option : support mural / support de table



Créée en 1962:

**610 Avenue de Dunkerque  
59160 LOMME**

Tél. : 03.20.09.00.52  
Fax : 03.20.93.79.88  
Email : [elindo@wanadoo.fr](mailto:elindo@wanadoo.fr)  
Site Web : [www.elindo.fr](http://www.elindo.fr)

*Conseils - Assistance  
Service Après-Vente - Assistance Téléphonique*

# Sonorisation portable (intérieure et/ou extérieure) type ELI 30



## DESRIPTIF

Enceinte amplifiée (30 W RMS) en ABS moulé. Elle est équipée :

- d'un récepteur UHF 16 fréquences commutables dans sa version de base et peut recevoir jusqu'à 2 microphones sans fil en ajoutant un module récepteur;
- d'un lecteur de CD/MP3 avec sa télécommande + une entrée port USB;
- on peut ajouter un module Lecteur/Enregistreur carte SD (m SDC).

L'ELI30 est compact, léger et puissant pour une utilisation intérieure ou extérieure pour toute réunion ou manifestation.

## CARACTERISITQUES

- Puissance 30 W RMS
- Enceinte 2 voies Boomer 20 cm
- Fonctionnement sur batterie ou secteur (220 V / 240 V)
- Batteries 12 V - 2.7 Ah intégrées (autonomie batterie chargée : 4 heures suivant utilisation)
- Chargeur automatique intégré
- Lecteur CD MP3 (CD-R\_CD-RW) + télécommande + port USB intégré
- 1 entrée pour micro filaire
- 1 entrée pour source auxiliaire
- 1 sortie modulation
- 1 sortie pour enceinte supplémentaire
- Dim : L x Px H : 220 x 220 x 290 mm
- Poids : 9 Kgs



Créée en 1962:

610 Avenue de Dunkerque  
59160 LOMME

Tél. : 03.20.09.00.52  
Fax : 03.20.93.79.88  
Email : [elindo@wanadoo.fr](mailto:elindo@wanadoo.fr)  
Site Web : [www.elindo.fr](http://www.elindo.fr)

*Conseils - Assistance  
Service Après-Vente - Assistance Téléphonique*

40 Watts - Housse - Au choix plusieurs versions possibles

# Sonorisation portable pour discours (intérieure et/ou extérieure) type ELI 200



## DESCRIPTIF

Enceinte amplifiée (40 W RMS) en ABS moulé avec chariot de transport amovible. Elle est équipée :

- d'une housse imperméable
- d'un récepteur UHF 16 fréquences commutables (manuel ou automatique) dans sa version de base et peut recevoir jusqu'à 2 microphones sans fil en ajoutant un module récepteur;
- d'un ou deux modules sources peuvent également être intégrés suivant l'option choisie;

L'ELI 200 est compact, léger et puissant pour une utilisation intérieur ou extérieur pour toute réunion ou manifestation.

## VERSION A CHOISIR

- ⇒ **Module CD** : avec lecteur de CD/MP3 accepte les CD audio ; CD-R ; CD-RW. **Compatible avec le module SD ou le module K7**
- ⇒ **Module SD** : avec lecteur/enregistreur MP3 sur carte mémoire flash (SD Card) avec mémoire interne 64 Mb pour une durée d'enregistrement de 60 minutes environ. **Compatible avec le module CD ou le module USB**
- ⇒ **Module K7** : avec lecteur/enregistreur de K7, compteur numérique 4 chiffres, réglage de vitesse de défilement, sélecteur du mode de lecteur : auto-reverse en continu, auto-reverse 2 faces ou lecture 1 seule face, touches avance et retour, lecture plage suivante, enregistrement. **Compatible avec le module CD ou le module USB**
- ⇒ **Module USB** : avec lecteur de clé USB, potentiomètre de volume, touches avance et retour rapide, lecture, pause, répétition et stop. Peut recevoir des clés USB de 32 à 320 Mo ou clés USB1-1 correctement enregistrées au format MP3. **Compatible avec le module SD ou le module K7**

## CARACTERISITQUES

- Puissance 40 W RMS
- Enceinte 2 voies Boomer 20 cm
- Fonctionnement sur batterie ou secteur (220 V / 240 V)
- Batteries 12 V incorporées (autonomie : 6 heures en musique, 10 heures en parole)
- Chargeur automatique intégré
- 2 entrées microphone : Jack 6.35mm (MIC1) - Jack 6.35 mm ou XLR (MIC2)
- 2 entrée pour source auxiliaire (RCA et Jack 6.35 mm)
- 1 sortie modulation sur Jack 6.35 (LINE OUT)
- 1 sortie pour enceinte supplémentaire (speaker output)
- Dim : L x Px H : 330 x 240 x 440 mm
- Poids : 13.5 Kgs



Créée en 1962:

610 Avenue de Dunkerque  
59160 LOMME

Tél. : 03.20.09.00.52  
Fax : 03.20.93.79.88  
Email : [elindo@wanadoo.fr](mailto:elindo@wanadoo.fr)  
Site Web : [www.elindo.fr](http://www.elindo.fr)

Conseils - Assistance  
Service Après-Vente - Assistance Téléphonique

# Sonorisation portable pour discours (intérieure et/ou extérieure) type STARCD



## DESCRIPTIF

Enceinte amplifiée (60 W RMS) très solide en aluminium extrudé. Elle est équipée :

- d'une housse imperméable
- d'un récepteur UHF 16 fréquences commutables (manuel ou automatique) dans sa version de base et peut recevoir jusqu'à 2 microphones sans fil en ajoutant un module récepteur;
- d'un lecteur CD/MP3 avec télécommande + port USB;
- d'un chariot à poignée rétractable pour un déplacement rapide et confortable.

Le STARCD est conçu pour des salles de réunions, de conférences, polyvalentes que des gymnases. Il offre un son clair et très puissant.

## CARACTERISITQUES

- Puissance 60 W RMS
- Enceinte 2 voies Bass-Réflex
- Fonctionnement sur batterie ou secteur (220 V / 240 V)
- Batteries 12 V - 4.5 Ah x 2 intégrées (autonomie batterie chargée : 6 heures en musique - 10 heures parole)
- Chargeur automatique intégré
- Lecteur CD MP3 (CD-R\_CD-RW) + télécommande + port USB intégré
- 1 entrée pour micro filaire (symétrique XLR / Jack)
- 1 entrée pour source auxiliaire (RCA)
- 1 sortie modulation (RCA)
- Système active Bus, réseau audio link (pour brancher jusqu'à 20 unités)
- 1 entrée micro avec talk over (priorité à la voix)
- Dim : L x Px H : 350 x 300 x 500 mm
- Poids : 15 Kgs



Créée en 1962:

610 Avenue de Dunkerque  
59160 LOMME

Tél. : 03.20.09.00.52  
Fax : 03.20.93.79.88  
Email : [elindo@wanadoo.fr](mailto:elindo@wanadoo.fr)  
Site Web : [www.elindo.fr](http://www.elindo.fr)

*Conseils - Assistance  
Service Après-Vente - Assistance Téléphonique*

# Sonorisation Portable ELI 362



Enceinte Amplifiée



Sonorisation portable



Housse

- **Sonorisation portable ELI 362**  
avec récepteur sans fil intégré et lecteur CD avec système anti-chocs et lecture MP3  
Fonctionnement par branchement secteur ou par accumulateur plomb / Gel 12 V / 7 Ah (durée de fonctionnement jusqu'à 8 heures), charge automatique de l'accumulateur intégrée
- Idéal pour une utilisation mobile lors de manifestations, réunions ...
- Lecteur CD grande qualité, système "Slot In", lecture de CD audio, CD-R et CD MP3
- Système haut-parleurs 2 voies
- 2 entrées (canal 1+2) par prises combi Mic (XLR) / Ligne (jack 6,35), réglage de gain, égaliseur 2 voies
- 2 entrées Ligne stéréo (canal 3+4) par prises RCA, réglage de gain, égaliseur 2 voies commun
- Talkover réglable
- Connexions Link (2xjack 6,35) pour combiner plusieurs systèmes
- Connexion jack 6,35 (4 Ω) pour enceinte externe
- Insert pour pied
- Livré avec sacoche pratique pour suspendre et protéger l'appareil, elle peut rester pendant son fonctionnement.

## Caractéristiques techniques: Amplificateurs

Puissance de sortie	50 W <sub>MAX</sub> /36 W <sub>RMS</sub>
Bande passante	60-18500 Hz
Fréquence porteuse	863,05 MHz
Portée	30 m env.
Sensibilités	
Entrées Mic	1,5 mV
Entrées Ligne	150 mV
Link	650 mV
Egaliseur	
Graves	±12 dB/40 Hz
Aigus	±12 dB/12 kHz
Alimentation	230 V~/50 Hz/45 VA, accu 12 V/7 Ah
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	235 x 450 x 280 mm
Poids	9,7 kg



Créée en 1962:

610 Avenue de Dunkerque  
59160 LOMME

Tél. : 03.20.09.00.52  
Fax : 03.20.93.79.88  
Email : [elindo@wanadoo.fr](mailto:elindo@wanadoo.fr)  
Site Web : [www.elindo.fr](http://www.elindo.fr)

*Conseils - Assistance*  
*Service Après-Vente - Assistance Téléphonique*

# Sonorisation portable pour discours (intérieure et/ou extérieure) type ELI 400



## DESRIPTIF

Enceinte amplifiée (85 W RMS) très solide en aluminium extrudé, pour une utilisation en intérieur ou extérieur. Elle est équipée :

- de roulettes, d'un chariot à poignée rétractable, pour un déplacement rapide;
- d'un housse imperméable
- d'un récepteur UHF 16 fréquences commutables (manuel ou automatique) dans sa version de base et peut recevoir jusqu'à 2 microphones sans fil en ajoutant un module récepteur;
- d'un lecteur de CD/MP3 avec sa télécommande + une entrée port USB;
- d'un lecteur/enregistreur de carte SD.

Il peut fonctionner seul ou en réseau (audio link) pour sonorisation d'importants groupes de personnes (500 à 2000 personnes).

L'ELI400 est conçu aussi bien pour des salles de conférences, des salles polyvalentes que des gymnases. Il offre un son clair et très puissant.

## CARACTERISITQUES

- Puissance 85 W RMS
- Enceinte 2 voies Bass-Réflex
- Fonctionnement sur batterie ou secteur (220 V / 240 V)
- Batteries 12 V - 4.5 Ah x 2 intégrées (autonomie batterie chargée : 6 heures en musique - 10 heures parole)
- Chargeur automatique intégré
- Lecteur CD MP3 (CD-R\_CD-RW) + télécommande + port

- 2 entrées pour micro filaire (symétrique XLR / Jack)
- 1 entrée pour source auxiliaire (RCA)
- 1 sortie modulation (RCA)
- Système active Bus, réseau audio link (pour brancher jusqu'à 20 unités)
- 1 entrée micro avec talk over (priorité à la voix)
- Dim : L x Px H : 360 x 300 x 600 mm
- Poids : 22 Kgs



Créée en 1962:

610 Avenue de Dunkerque  
59160 LOMME

Tél. : 03.20.09.00.52  
Fax : 03.20.93.79.88  
Email : [elindo@wanadoo.fr](mailto:elindo@wanadoo.fr)  
Site Web : [www.elindo.fr](http://www.elindo.fr)

*Conseils - Assistance  
Service Après-Vente - Assistance Téléphonique*